

PLATINIUM



ELEGANZA E INNOVAZIONE

Grazie alla rivoluzionaria tecnologia messa a punto dai progettisti Oknoplast, le finestre in Pvc della collezione Platinum raggiungono obiettivi funzionali ed estetici mai centrati prima. A partire dai profili in "Classe A", certificati dalle norme europee come i più performanti per qualità e durata. Profili che, insieme alle vetrocamere con doppio vetro basso-emissivo e al telaio termico in acciaio inox (su richiesta), offrono le massime prestazioni di isolamento termoacustico, riducendo al minimo le perdite di calore e la formazione di condensa sui vetri, con notevoli risparmi in bolletta. La serie Platinum sviluppata in collaborazione con l'istituto internazionale Millward Brown è un brevetto in esclusiva Oknoplast.

DETTAGLI TECNICI

Profilo

- Profilo in Classe A, esclusivo e brevettato, con pareti esterne da 3 mm di spessore a 5 camere di larghezza 70mm
- Il rinforzo del telaio a struttura tubolare chiusa dello spessore di 1,75 mm, realizzato in acciaio zincato, piegato più volte nell'anta, assicura alle finestre la giusta rigidità e funzionalità

Vetrocamera

- Vetrocamera da 24 mm di spessore riempita di gas argon, con coefficiente di trasmittanza termica $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ferramenta

- Nella versione standard è provvista di:
 - riscontro antieffrazione Safety Plus, che, fissato al rinforzo in acciaio del profilo, ostacola efficacemente i tentativi di scasso
 - speciali nottolini i.S. (intelligente Sicherheit - sicurezza intelligente), che coadiuvano l'azione dei riscontri e ottimizzano il funzionamento della ferramenta, garantendo un elevato grado di sicurezza
 - dispositivo di blocco in caso di errato posizionamento della maniglia per evitare che le ante possano sganciarsi dalle cerniere
 - dispositivo di fine corsa dell'anta a ribalta per impedirne la movimentazione sotto la spinta di forti correnti d'aria
- La ferramenta dESIGN+ consente molteplici possibilità di apertura dell'anta: a ribalta, prima posizione di microventilazione da 13 mm e seconda posizione di microventilazione da 1 mm. I due tipi di microventilazione vengono attivati agevolmente posizionando la maniglia nelle diverse inclinazioni di 45 gradi. La microventilazione assicura una buona qualità dell'aria all'interno degli ambienti evitando spiacevoli formazioni di muffa, garantendo, al contempo, un elevato grado di sicurezza anti-intrusione

Guarnizioni

- EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene) con elevata resistenza agli agenti atmosferici quali umidità, il vapore acqueo, raggi UV o cambiamenti di temperatura. Sono disponibili in tre colori (nero, grigio e marrone) in abbinamento ai colori della finestra
- Tutte le finestre della Oknoplast, sono provviste di una guarnizione che copre la cava inferiore del telaio, in modo tale da contribuire al mantenimento della pulizia (evitando il deposito di polvere nella cava)

Isolamento Termico

- $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ con telaio standard in alluminio

Isolamento Acustico

- Standard: 33 dB

A richiesta

- Vetrocamere con telaio termico in acciaio inox, in grado di limitare l'appannamento dei vetri e di consentire un risparmio energetico che può raggiungere il 10%
- Disponibile anche in versione Color Full