

WINERGETIC PREMIUM



CUORE TECNOLOGICO

La continua ricerca di innovazioni tecnologiche e l'analisi delle tendenze del mercato mondiale hanno permesso a Oknoplast di creare una nuova linea di finestre esclusive e brevettate che coniuga elevate prestazioni di isolamento termico a un originale ed elegante design dell'anta. La finestra Winergetic Premium impiega una particolare vetrocamera con triplovetro composta da lastre di vetro sottili che la rendono più leggera di circa il 30 %. Questa soluzione, anche grazie al trattamento termico del vetro, permette di realizzare ante di maggiore superficie. A richiesta, Winergetic Premium può essere fornito con un particolare rinforzo in acciaio rivestito di una speciale resina che minimizza la possibilità di ponti termici, migliorando notevolmente l'isolamento termico della finestra.

Disponibile in tutta la gamma di colori e pellicole Oknoplast.

DETTAGLI TECNICI

Profilo

- Profilo a 7 camere, sia nel telaio che nell'anta, telaio da 82mm con anima in acciaio a elevata resistenza
- La particolare struttura e l'impiego del triplo vetro garantiscono esemplari prestazioni di isolamento termico

Vetrocamera

- Triplo vetro basso emissivo riempito di gas argon, $U_g = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ disponibile anche nella versione quadruplo vetro con $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ferramenta

- Di ultimissima generazione, il modello dESIGN+ è stato realizzato dalla Maico esclusivamente per Oknoplast. La ferramenta è riccamente accessoriata e curata nel design. La sua linea elegante presenta la massima coesione stilistica con la maniglia
- Nella versione standard è provvista di:
 - riscontro antieffrazione Safety Plus, che, fissato al rinforzo in acciaio del profilo, ostacola efficacemente i tentativi di scasso
 - speciali nottolini i.S. (intelligente Sicherhait - sicurezza intelligente), che coadiuvano l'azione dei riscontri e ottimizzano il funzionamento della ferramenta, garantendo un elevato grado di sicurezza
 - dispositivo di blocco in caso di errato posizionamento della maniglia per evitare che le ante possano sganciarsi dalle cerniere;
 - dispositivo di fine corsa dell'anta a ribalta per impedire che sbatta in presenza di forti correnti d'aria

Guarnizioni

- EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene) con elevata resistenza agli agenti atmosferici quali umidità, il vapore acqueo, raggi UV o cambiamenti di temperatura. Sono disponibili in tre colori (nero, grigio e marrone) in abbinamento ai colori della finestra
- Serramento con tripla guarnizione nel telaio e nell'anta più una guarnizione brevettata posta al di sotto della vetrocamera che garantisce l'impermeabilità anche in condizioni estreme

Isolamento Termico

- Trasmittanza termica dell'intera finestra - Classe A oro con U_w variabile da 0.8 a 0.64 $\text{W/m}^2\text{K}$ a seconda del tipo di vetrocamera bassoemissiva impiegata
- Ogni finestra Winergetic, a partire dalla versione standard, è fornita di telaio termico capace di ridurre le perdite di calore (fino al 10%) e di limitare la formazione di condensa sui vetri

Isolamento Acustico

- Standard: 33 dB

A richiesta

- Disponibile a richiesta un rinforzo in acciaio rivestito di una speciale resina che minimizza la possibilità di ponti termici, migliorando l'isolamento termico della finestra